

EQUIPOS DIÉSEL

RABOTTI DSS100

Rabotti DSS100, comprobador universal de inyectores diésel.

El DSS100 es una solución compacta, fácil de usar, robusta, fiable y versátil para el análisis completo y automático de inyectores mecánicos y de las etapas de inyección de los inyectores-bomba. También permite realizar un diagnóstico preliminar de los inyectores Common Rail.





Caracte-rísticas

- Medición de la presión de apertura (NOP) de inyectores mecánicos de una etapa
- Medición de las dos presiones de apertura (NOP1 y NOP2) de inyectores mecánicos de doble muelle
- Medición de la presión de apertura de la etapa de inyección de los inyectores-bomba (EUI)
- Medición de la presión mínima de apertura de los inyectores Common Rail (CR)
- Prueba de estanqueidad de la tobera
- Análisis visual del chorro pulverizado
- Comprobación eléctrica de la bobina del solenoide de los inyectores Common Rail (CR)

Datos técnicos

CARACTERÍSTICA	VALOR	NOTAS
Dimensiones	600 x 560 x 1060h mm	
Peso	~ 90 kg	
Conformidad del fluido de ensayo	ISO 4113	SRS Calibration Fluid CV (recomendado)
Capacidad del depósito de aceite de ensayo	~ 6 litros	
Potencia eléctrica absorbida	400 W	Sin incluir el extractor de vapores
Alimentación eléctrica	230 Vac – 50 Hz / 110V 60 Hz	L + N + PE
Presión de inyección	Hasta 600 bar	ajustable
Presión del aire de alimentación	8 ÷ 10 bar	norma ISO 8573-1 [7:4:4], Versión sin multiplicador de presión integrado
Medición de la presión	Electrónica (±3 bar)	
Consumo de aire	30 litros/min	

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it