

ДИЗЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RABOTTI IPC300

РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ

Симулятор IPC300 — многофункциональное оборудование для испытания и контроля рабочих параметров систем насос-форсунок (EUI) и индивидуальных топливных насосов (EUP) различных производителей.

В его состав входят:

- Механический блок (cam box), вмещающий всю оснастку для испытаний EUI/EUP и устанавливаемый на любой традиционный приводной стенд.
- Электронный блок управления, размещаемый на тележке рядом с испытательным стендом. С помощью клавиатуры электронного блока оператор выбирает тип EUI/EUP и вводит параметры испытания, отображаемые на ЖК-дисплее.

ИСПЫТАНИЯ

- Настраиваемые количество ходов и время впрыска.
- Измерение мгновенной подачи с помощью расходомера FLUX100 (опция).
- Определение пикового давления (только EUP).
- Проверка электромагнита на обрыв и короткое замыкание.
- Определение BIP (начала периода впрыска).

Технические данные

Габариты механического блока	500 x 270 x 600h mm
Масса механического блока	50 kg
Габариты электронного блока	425 x 350 x 135h mm
Масса электронного блока	7 kg
Потребляемая мощность	250 W
Напряжение	100-120 V AC; 50/60 Hz 200-240 V AC; 50/60 Hz
Измерение давления впрыска	0-1500 bar

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it