

EQUIPOS DIÉSEL

RABOTTI IPC600

IPC 600 es la nueva caja de levas de Rabotti. Su sistema de múltiples levas permite realizar un diagnóstico preciso de sistemas de inyección EUI/EUP de distintas marcas.

Adaptable a cualquier banco tradicional, permite medir el BIP y el tiempo de respuesta según las especificaciones del fabricante, así como generar la codificación Delphi E3. Es la solución más completa para el taller diésel moderno de vehículos industriales.

Dimensiones y peso

CARACTERÍSTICA	VALOR
Caja de levas	490 × 250 × 810 mm — 70 kg
Unidad electrónica	435 × 510 × 170 mm — Peso: 20 kg

Características de los sensores de caudal

CARACTERÍSTICA	VALOR
Intervalo de caudal	1 ÷ 4000 cm³/min
Célula de carga	1, intervalo de 0 a 22 kNm

Datos eléctricos

CARACTERÍSTICA	VALOR
Toma eléctrica	2P + GND
Tensión – frecuencia – intensidad	230 / 120 V - 50 / 60 Hz - 4 / 7 A
Potencia requerida	1,5 kW

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it

Otros datos

CARACTERÍSTICA	VALOR
Potencia requerida del motor	A partir de 7,5 kW
Inicio de la inyección (BIP)	Medición del BIP
Funciones de codificación	Delphi

Aceite de ensayo

CARACTERÍSTICA	VALOR
Tipo de aceite	DIN ISO 4113
Aceite de lubricación de la caja de levas	10W40

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it