



ДИЗЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RABOTTI
IPC600

IPC 600 — новый кулачковый привод Rabotti. Система с несколькими кулачками обеспечивает точную диагностику систем впрыска EUI/EUP различных производителей.

Система устанавливается на любой традиционный стенд и позволяет определять ВРР и время срабатывания по спецификациям производителей, а также формировать коды Delphi E3. Это наиболее комплексное решение для современной дизельной мастерской, обслуживающей промышленный автотранспорт.

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты и масса	Кулачковый привод	490 × 250 × 810 mm — 70 kg
	Электронный блок	435 × 510 × 170 mm — Масса: 20 кг

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Характеристики датчиков расхода	Диапазон расхода	1 ÷ 4000 cm³/min
	Датчик силы	1, диапазон 0–22 кН·м

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Электрические данные	Электрический разъём	2P + GND
	Напряжение – частота – сила тока	230 / 120 V - 50 / 60 Hz - 4 / 7 A
	Требуемая мощность	1,5 kW

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Прочие данные	Требуемая мощность двигателя	От 7,5 кВт
	Начало впрыска (VIP)	Измерение VIP
	Функции кодирования	Delphi

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Испыта- тельное масло	Тип масла	DIN ISO 4113
	Смазочное масло кулачкового привода	10W40