

DIESELAUSRÜSTUNG

RABOTTI IPC600

IPC 600 ist die neue Nockenbox von Rabotti. Das Mehrnockensystem ermöglicht eine präzise Diagnose von EUI/EUP-Einspritzsystemen verschiedener Hersteller.

An jedem herkömmlichen Prüfstand einsetzbar, ermöglicht das System die Erfassung von BIP und Ansprechzeit nach Herstellervorgaben sowie die Erstellung von Delphi-E3-Codes. Es ist die umfassendste Lösung für moderne Dieselwerkstätten für Nutzfahrzeuge.

Abmessungen und Gewicht

MERKMAL	WERT
Nockenbox	490 × 250 × 810 mm — 70 kg
Elektronikeinheit	435 × 510 × 170 mm — Gewicht: 20 kg

Merkmale der Durchflusssensoren

MERKMAL	WERT
Durchflussbereich	1 ÷ 4000 cm³/min
Kraftaufnehmer	1, Bereich 0–22 kN

Elektrische Daten

MERKMAL	WERT
Netzanschluss	2P + GND
Spannung – Frequenz – Stromstärke	230 / 120 V - 50 / 60 Hz - 4 / 7 A
Erforderliche Leistung	1,5 kW

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it

Weitere Daten

MERKMAL	WERT
Erforderliche Motorleistung	Ab 7,5 kW
Spritzbeginn (BIP)	BIP-Messung
Codierfunktionen	Delphi

Prüföl

MERKMAL	WERT
Ölsorte	DIN ISO 4113
Schmieröl der Nockenbox	10W40