

ÉQUIPEMENT DIESEL

RABOTTI IPC600

IPC 600 est le nouveau boîtier à cames Rabotti. Son système à plusieurs cames permet un diagnostic précis des systèmes d'injection EUI/EUP de différentes marques.

Adaptable à tout banc traditionnel, il permet de mesurer le BIP et le temps de réponse selon les spécifications des constructeurs, ainsi que de générer les codes Delphi E3. C'est la solution la plus complète pour l'atelier diesel moderne spécialisé dans les véhicules industriels.

Dimensions et poids

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Boîtier à cames	490 × 250 × 810 mm — 70 kg
Unité électronique	435 × 510 × 170 mm — Poids : 20 kg

Caractéristiques des capteurs de débit

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Plage de débit	1 ÷ 4000 cm³/min
Capteur de force	1, plage de 0 à 22 kN

Données électriques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Prise électrique	2P + GND
Tension – fréquence – intensité	230 / 120 V - 50 / 60 Hz - 4 / 7 A
Puissance requise	1,5 kW

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it

Autres données

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Puissance requise du moteur	À partir de 7,5 kW
Début d’injection (BIP)	Mesure du BIP
Fonctions de codage	Delphi

Huile d’essai

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Type d’huile	DIN ISO 4113
Huile de lubrification du boîtier à cames	10W40

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it