


ATTREZZATURE DIESEL

# RABOTTI IPC600

## IPC600 è la nuova cam box Rabotti: un sistema a camme multiple per la diagnosi completa dei sistemi di iniezione EUI/EUP multimarca.

Adattabile a qualsiasi banco tradizionale, permette di rilevare il BIP e il tempo di risposta secondo le specifiche OEM, oltre a generare la codifica Delphi E3. È la soluzione più completa per la moderna officina diesel dedicata ai veicoli industriali.

## Dimensioni e peso

| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| **Cam box** | 490 × 250 × 810 mm — 70 kg |
| **Unità elettronica** | 435 × 510 × 170 mm — Peso: 20 kg |

## Sensori di portata

| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| **Campo di misura della portata** | 1 ÷ 4000 cm³/min |
| **Cella di carico** | 1 con campo 0 ÷ 22 kN |

## Dati elettrici

| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| **Presa elettrica** | 2P + GND |
| **Tensione - Frequenza - Corrente** | 230 / 120 V - 50 / 60 Hz - 4 / 7 A |
| **Potenza richiesta** | 1,5 kW |

**Rabotti S.r.l.**
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it

## Altri dati

| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| **Potenza richiesta al motore** | A partire da 7,5 kW |
| **Inizio del periodo di iniezione** | Misura del BIP |
| **Funzioni di codifica** | Delphi |

## Olio di prova

| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| **Tipo di olio** | DIN ISO 4113 |
| **Olio di lubrificazione della cam box** | 10W40 |