

EQUIPAMENTOS DIESEL

RABOTTI IPC600

A IPC 600 é a nova caixa de cames da Rabotti. O sistema de múltiplos cames permite um diagnóstico preciso de sistemas de injeção EUI/EUP de várias marcas.

Adaptável a qualquer banco tradicional, permite medir o BIP e o tempo de resposta segundo as especificações dos fabricantes, bem como gerar a codificação Delphi E3. É a solução mais completa para a oficina diesel moderna de veículos industriais.

Dimensões e peso

CARACTERÍSTICA	VALOR
Caixa de cames	490 × 250 × 810 mm — 70 kg
Unidade eletrónica	435 × 510 × 170 mm — Peso: 20 kg

Característi-cas dos sensores de caudal

CARACTERÍSTICA	VALOR
Intervalo de caudal	1 ÷ 4000 cm³/min
Célula de carga	1, intervalo de 0 a 22 kN

Dados elétricos

CARACTERÍSTICA	VALOR
Tomada elétrica	2P + GND
Tensão – frequência – intensidade de corrente	230 / 120 V - 50 / 60 Hz - 4 / 7 A
Potência necessária	1,5 kW

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it

Outros dados

CARACTERÍSTICA	VALOR
Potência necessária do motor	A partir de 7,5 kW
Início da injeção (BIP)	Medição do BIP
Funções de codificação	Delphi

Óleo de ensaio

CARACTERÍSTICA	VALOR
Tipo de óleo	DIN ISO 4113
Óleo de lubrificação da caixa de cames	10W40

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it