

ДИЗЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RABOTTI IPC600

IPC 600 — новый кулачковый привод Rabotti. Система с несколькими кулачками обеспечивает точную диагностику систем впрыска EUI/EUP различных производителей.

Система устанавливается на любой традиционный стенд и позволяет определять BIP и время срабатывания по спецификациям производителей, а также формировать коды Delphi E3. Это наиболее комплексное решение для современной дизельной мастерской, обслуживающей промышленный автотранспорт.

Габариты и масса

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Кулачковый привод	490 × 250 × 810 mm — 70 kg
Электронный блок	435 × 510 × 170 мм — Масса: 20 кг

Характеристики датчиков расхода

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон расхода	1 ÷ 4000 cm³/min
Датчик силы	1, диапазон 0–22 кН

Электрические данные

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Электрический разъём	2P + GND
Напряжение – частота – сила тока	230 / 120 V - 50 / 60 Hz - 4 / 7 A
Требуемая мощность	1,5 kW

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it

Прочие данные

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Требуемая мощность двигателя	От 7,5 кВт
Начало впрыска (BIP)	Измерение BIP
Функции кодирования	Delphi

Испыта-тельное масло

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Тип масла	DIN ISO 4113
Смазочное масло кулачкового привода	10W40

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it