

DIESELAUSRÜSTUNG

RABOTTI
SRS CALIBRATION FLUID CV

SRS CALIBRATION FLUID CV ist eine niedrigviskose Prüfflüssigkeit für die Kalibrierung von Dieseleinspritzpumpen mit einer besonders engen Viskositätstoleranz.

Sie bietet ausgezeichneten Verschleiß- und Korrosionsschutz und eine geringe Schaumneigung.

Eigenschaften

SRS CALIBRATION FLUID CV ist ein niedrigviskoses Prüföl für die Kalibrierung von Dieseleinspritzpumpen mit einer sehr engen Viskositätstoleranz. Es bietet ausgezeichneten Verschleiß- und Korrosionsschutz und zeichnet sich durch eine geringe Schaumneigung aus.

SRS CALIBRATION FLUID CV erfüllt die Norm ISO 4113-CV-AW.

SRS CALIBRATION FLUID CV wird von Bosch (VS 15665-OL) und Daimler-Benz (Freigabe MB 133.0) empfohlen. Darüber hinaus ist es von MTU als Korrosionsschutz für den Innenschutz von Kraftstoffsystemen freigegeben.

- Freigabe MB 133.0
- MTU-Freigabe als Korrosionsschutz für den Innenschutz oder die Konservierung von Kraftstoffsystemen
- Bosch-Norm VS 15665-OL-CV
- Norm ISO 4113-CV-AW

SRS CALIBRATION FLUID CV ist ein in Deutschland hergestelltes Produkt der H&R ChemPharm GmbH.

Technische Daten

	MERKMAL	WERT
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1298	0,823 Kg/lt
Viskosität bei 20 °C	DIN 51 562	3,85 cSt
Viskosität bei 40 °C	DIN 51 562	2,50 cSt
Flammpunkt	DIN EN 22 719	115 °C
Trübungspunkt	ASTM D 2500	-28 °C
Siedebeginn	DIN 51 751	232 °C
Siedeende	DIN 51 751	265 °C
Korrosionsprüfung an Stahl	DIN 51 585	Bewertung 0–A
Korrosionsprüfung an Kupfer	DIN ISO 2160	Bewertung 1
Korrosionsprüfung in der Feuchtekammer	DIN 51 359	Bewertung 6 × 0

* DIE ANGEGEBENEN DATEN STELLEN KEINE SPEZIFIKATION DAR

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it