

EQUIPOS DIÉSEL

RABOTTI
SRS CALIBRATION FLUID CV

SRS CALIBRATION FLUID CV es un fluido de ensayo de baja viscosidad para la calibración de bombas de inyección diésel, con una tolerancia de viscosidad especialmente estrecha.

Ofrece una excelente protección contra el desgaste y la corrosión y presenta una baja tendencia a la formación de espuma.

Características

SRS CALIBRATION FLUID CV es un aceite de ensayo de baja viscosidad para la calibración de bombas de inyección diésel, con una tolerancia de viscosidad muy estrecha. Ofrece una excelente protección contra el desgaste y la corrosión y presenta una baja tendencia a la formación de espuma.

SRS CALIBRATION FLUID CV cumple la norma ISO 4113-CV-AW.

SRS CALIBRATION FLUID CV está recomendado por Bosch (VS 15665-OL) y Daimler-Benz (homologación MB 133.0). Además, cuenta con la homologación de MTU como protección anticorrosiva para la protección interna de sistemas de alimentación de combustible.

- Homologación MB 133.0
- Homologación MTU como protección anticorrosiva para la protección interna o conservación de sistemas de alimentación de combustible
- Norma Bosch VS 15665-OL-CV
- Norma ISO 4113-CV-AW

SRS CALIBRATION FLUID CV es un producto de H&R ChemPharm GmbH, fabricado en Alemania.

Datos técnicos

	CARACTERÍSTICA	VALOR
Densidad a 20 °C	ASTM D 1298	0,823 Kg/lt
Viscosidad a 20 °C	DIN 51 562	3,85 cSt
Viscosidad a 40 °C	DIN 51 562	2,50 cSt
Punto de inflamación	DIN EN 22 719	115 °C
Punto de enturbiamiento	ASTM D 2500	-28 °C
Punto inicial de ebullición	DIN 51 751	232 °C
Punto final de ebullición	DIN 51 751	265 °C
Ensayo de corrosión en acero	DIN 51 585	Grado 0–A
Ensayo de corrosión en cobre	DIN ISO 2160	Grado 1
Ensayo de corrosión en cámara húmeda	DIN 51 359	Grado 6 × 0

* LOS DATOS INDICADOS NO CONSTITUYEN UNA ESPECIFICACIÓN

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it