

ATTREZZATURE DIESEL

RABOTTI
SRS CALIBRATION FLUID CV

SRS CALIBRATION FLUID CV è un fluido di prova a bassa viscosità per la taratura delle pompe di iniezione diesel, caratterizzato da una tolleranza di viscosità molto ristretta.

Offre un'eccellente protezione dall'usura e dalla corrosione e una ridotta tendenza alla formazione di schiuma.

Caratteristiche

SRS CALIBRATION FLUID CV è un olio di prova a bassa viscosità per la taratura delle pompe di iniezione diesel, con una tolleranza di viscosità molto ristretta. Offre un'eccellente protezione dall'usura e dalla corrosione e una ridotta tendenza alla formazione di schiuma.

SRS CALIBRATION FLUID CV è conforme alla norma ISO 4113-CV-AW.

SRS CALIBRATION FLUID CV è raccomandato da Bosch (VS 15665-OL) e Daimler-Benz (approvazione MB 133.0).
È inoltre approvato da MTU per la protezione anticorrosiva interna dei sistemi di alimentazione.

- Approvazione MB 133.0
- Approvazione MTU per la protezione anticorrosiva interna o la conservazione dei sistemi di alimentazione
- Norma Bosch VS 15665-OL-CV
- Norma ISO 4113-CV-AW

SRS CALIBRATION FLUID CV è un prodotto di H&R ChemPharm GmbH, fabbricato in Germania.

Dati tecnici

	CARATTERISTICA	VALORE
Densità a 20 °C	ASTM D 1298	0,823 Kg/lt
Viscosità a 20 °C	DIN 51 562	3,85 cSt
Viscosità a 40 °C	DIN 51 562	2,50 cSt
Punto di infiammabilità	DIN EN 22 719	115 °C
Punto di intorbidimento	ASTM D 2500	-28 °C
Punto iniziale di ebollizione	DIN 51 751	232 °C
Punto finale di ebollizione	DIN 51 751	265 °C
Prova di corrosione su acciaio	DIN 51 585	Livello 0 - A
Prova di corrosione su rame	DIN ISO 2160	Livello 1
Prova di corrosione in camera umida	DIN 51 359	Livello 6 x 0

* I DATI RIPORTATI NON COSTITUISCONO SPECIFICA

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it