

EQUIPAMENTOS DIESEL

RABOTTI
SRS CALIBRATION FLUID CV

SRS CALIBRATION FLUID CV é um fluido de ensaio de baixa viscosidade para a calibração de bombas de injeção diesel, com uma tolerância de viscosidade particularmente reduzida.

Oferece uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão e apresenta uma baixa tendência para a formação de espuma.

Características

SRS CALIBRATION FLUID CV é um óleo de ensaio de baixa viscosidade para a calibração de bombas de injeção diesel, com uma tolerância de viscosidade muito reduzida. Oferece uma excelente proteção contra o desgaste e a corrosão e apresenta uma baixa tendência para a formação de espuma.

SRS CALIBRATION FLUID CV cumpre a norma ISO 4113-CV-AW.

SRS CALIBRATION FLUID CV é recomendado pela Bosch (VS 15665-OL) e pela Daimler-Benz (homologação MB 133.0). Está também homologado pela MTU como proteção anticorrosiva para a proteção interna de sistemas de alimentação de combustível.

- Homologação MB 133.0
- Homologação MTU como proteção anticorrosiva para a proteção interna ou conservação de sistemas de alimentação de combustível
- Norma Bosch VS 15665-OL-CV
- Norma ISO 4113-CV-AW

SRS CALIBRATION FLUID CV é um produto da H&R ChemPharm GmbH, fabricado na Alemanha.

Dados técnicos

	CARACTERÍSTICA	VALOR
Massa volúmica a 20 °C	ASTM D 1298	0,823 Kg/lt
Viscosidade a 20 °C	DIN 51 562	3,85 cSt
Viscosidade a 40 °C	DIN 51 562	2,50 cSt
Ponto de inflamação	DIN EN 22 719	115 °C
Ponto de turvação	ASTM D 2500	-28 °C
Ponto inicial de ebulição	DIN 51 751	232 °C
Ponto final de ebulição	DIN 51 751	265 °C
Ensaio de corrosão em aço	DIN 51 585	Grau 0–A
Ensaio de corrosão em cobre	DIN ISO 2160	Grau 1
Ensaio de corrosão em câmara húmida	DIN 51 359	Grau 6 × 0

* OS DADOS INDICADOS NÃO CONSTITUEM UMA ESPECIFICAÇÃO

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it