

ДИЗЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RABOTTI
SRS CALIBRATION FLUID CV

SRS CALIBRATION FLUID CV — маловязкая испытательная жидкость для калибровки дизельных топливных насосов высокого давления с особо узким допуском по вязкости.

Она обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии и отличается низкой склонностью к пенообразованию.

Характеристики

SRS CALIBRATION FLUID CV — маловязкое испытательное масло для калибровки дизельных топливных насосов высокого давления с очень узким допуском по вязкости. Оно обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии и отличается низкой склонностью к пенообразованию.

SRS CALIBRATION FLUID CV соответствует стандарту ISO 4113-CV-AW.

SRS CALIBRATION FLUID CV рекомендовано Bosch (VS 15665-OL) и Daimler-Benz (допуск MB 133.0). Кроме того, оно одобрено MTU в качестве антикоррозионного средства для защиты внутренних поверхностей топливных систем.

- Допуск MB 133.0
- Одобрение MTU в качестве антикоррозионного средства для внутренней защиты или консервации топливных систем
- Стандарт Bosch VS 15665-OL-CV
- Стандарт ISO 4113-CV-AW

SRS CALIBRATION FLUID CV — продукт H&R ChemPharm GmbH, изготовленный в Германии.

Технические данные

	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20 °C	ASTM D 1298	0,823 Kg/lt
Вязкость при 20 °C	DIN 51 562	3,85 cSt
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	2,50 cSt
Температура вспышки	DIN EN 22 719	115 °C
Температура помутнения	ASTM D 2500	-28 °C
Температура начала кипения	DIN 51 751	232 °C
Температура конца кипения	DIN 51 751	265 °C
Испытание на коррозию стали	DIN 51 585	Класс 0–A
Испытание на коррозию меди	DIN ISO 2160	Класс 1
Испытание на коррозию во влажной камере	DIN 51 359	Класс 6 × 0

* ПРИВЕДЁННЫЕ ДАННЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

Rabotti S.r.l.
P. IVA IT01365710035

Via Capponi 13,
10148 Torino (IT)

+39 011 2297836 / 842
sales@rabotti.it